

Lasrookafzuiger FE860

Houd uw werkomgeving schoon en gezond met onze revolutionaire draagbare lasrookafzuiger, ontworpen om lasrook direct op de lastoorts af te zuigen.



Lasrookafzuiger FE860

- ✓ Draagbaar en eenvoudig mee te nemen
- ✓ Handhaaft automatisch de ingestelde afzuigcapaciteit - ideaal voor toepassingen op de lastoorts
- ✓ Waarschuwingen bij storing en wanneer het filter 85% en 100% verzadigd is
- ✓ Zeer efficiënt Nanofiber filter dat de gebruiker beschermt tegen submicron-deeltjes. F9 (EN 779) MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- ✓ Ontworpen voor lastoortsen die max. 18 kPa onderdruk nodig hebben op het aansluitpunt - volgens ISO 21904

De Nederman lasrookafzuiger FE860 is het perfecte apparaat voor iedereen die laswerkzaamheden uitvoert en vrij wil blijven van schadelijke lasrook. Dit krachtige apparaat zuigt de rook direct af bij de bron, waardoor u veilig kunt werken zonder de schadelijke effecten van lasrook in te ademen. De FE860 is ontworpen om eenvoudig te dragen en te gebruiken en kan direct op de lastoorts worden aangesloten voor optimale prestaties.



Met een handige knop om het zuigniveau in te stellen en een automatische start/stop-functie die het apparaat automatisch inschakelt zodra u begint te lassen, is de FE860 de ideale keuze voor iedereen die veilig wil werken en de beste resultaten wil behalen. En met verbeterde motorprestaties in vergelijking met de vorige modellen FE840/841, kunt u er zeker van zijn dat u altijd de beste prestaties krijgt.

Kies de FE860 lasrookafzuiger en voldoe aan de nieuwste ISO 21904 (W3) normen voor optimale veiligheid en prestaties. Bestel nu en ontdek zelf waarom de FE860 de perfecte keuze is voor uw laswerkzaamheden!

Lasrookafzuiger FE860

Certificeringen	CE
Standaard	ISO 21904-1
Filter efficiëntie (%)	99,7
Installatie	Binnen
Applicatie	Dampen
Voltage (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	1
Stekker	Euro (CEE 7/2 P+E)
[ItemWorkingPressure]	25
Gewicht (kg)	16
[ItemHVHoseDiameter]	50
Vermogen (kW)	1,3
[ItemExtractionMethod]	[on-torch]
[ItemFilterChangeIndication]	False

Models

	Item number	Aantal fase	[ItemFilterCleaningMethod]
	70842010	1	Wegwerfilter
	70842050 ^[1]		

^[1] Hose outlet on the clean air side

Accessories

	Accessory	Item number
	Metal filter for FE 840/841/860	70282004
	Metal filter compl. for FE 840/841/860	70284001
	Filter nano disposable	70377313
	Superflex Hose crushproof Ø50 5m	70377340
	Slang superflex, drukvast Ø50 mm, lengte 2.5 meter voor FE860 & GoMax	70377336
	Slang superflex, drukvast Ø50 mm, lengte 15 meter voor FE860 & GoMax	70377339
	Funnel nozzle TM-80	70851000
	Flange nozzle PM-300	70853000
	Funnel nozzle TM-200	70854000
	Hose connection M50 Ø50	70377337