

Fume Eliminator 860

Unidade de captura na fonte portátil para extração na tocha



Fume Eliminator 860

- ✓ Portátil e fácil de transportar.
- ✓ Mantém automaticamente o fluxo de extração definido, ideal para aplicações na tocha.
- ✓ Avisos de mau funcionamento e quando o filtro está entre 85% e 100% cheio.
- ✓ Filtro de nanofibra de alta eficiência protegendo o usuário de partículas submicrônicas. F9 (EN 779) MERV 14 (ASHRAE 52.2).
- ✓ Projetado para tochas que exigem no máximo 18kPa no ponto de conexão - de acordo com a ISO 21904


O Fume Eliminator 860 foi projetado para ser transportado para a área de trabalho. Embora possa ser usado com um bocal, é desenvolvido especificamente para aplicações na tocha. Conectado diretamente à tocha de soldagem, extrai a fumaça diretamente na fonte. O FE 860 possui um botão para definir o nível de sucção desejado, uma função automática start/stop, que liga a unidade assim que a soldagem começa e desempenho do motor significativamente melhorado (em comparação com o FE840/841).

O FE 860 é adequado para extração de fumaça em aplicações de soldagem de manutenção e está em conformidade com a norma ISO 21904 (W3).








Fume Eliminator 860

Certificações	CE
Standard	ISO 21904-1
Eficiência de filtragem (%)	99,7
Instalação	Interior
[ProductApplication]	Fumos
Voltagem (V)	120
Frequência (Hz)	60
Nº de fases	1
Tipo de filtro	Filtro de cassete
Número de elementos filtrantes	1
Tomada elétrica	US
Peso (kg)	16
[ItemFilterCleaningMethod]	Filtro descartável
[ItemHWHoseDiameter]	50
Potência /kW)	1,25
[ItemExtractionMethod]	Na tocha
[ItemFilterChangeIndication]	False

Modelos

	Item n°
	70842040

Accessories

	Accessory	Item n°
	Metal filter for FE 840/841/860	70282004
	Metal filter compl. for FE 840/841/860	70284001
	Filter nano disposable	70377313
	Superflex Hose crushproof Ø50 5m	70377340
	Mangueira superflexível e anti esmagamento Ø50 mm - 2,5 metros	70377336
	Mangueira superflexível e anti esmagamento Ø50 mm - 15 metros	70377339
	Hose connection M50 Ø50	70377337