

Mobil Filtre Twin

Toz ve duman uygulamaları için otomatik ve manüel olarak temizlenir.



Mobil Filtre Twin

- ✓ Kullanıcı dostu ve mükemmel filtre temizliği ile mekanik ya da pnömatik olarak mükemmel temizlik sonucu sağlar
- ✓ Otomatik damper filtre temizliği esnasında toz kaçaklarını önler
- ✓ Tozsuz filtre ve toz haznesi değişimi
- ✓ Automatic damper preventing dust from leaking out while cleaning. Dust free filter replacement and emptying of dust bin
- ✓ Approved for welding fumes category W3 according to EN 15012-1, third party tested.

Mobil Filtre Twin, iki adet 3 m (10 ft.) emiş koluna ve her iki emiş kolu da kullanılıyorsa, emiş kolu başına 850 m³/saat (500 CFM) maksimum hava akış kapasitesi için güçlü bir 2.2 kW (3.0 hp) fana sahiptir. Entegre bir susturucu fandan ve hava çıkışından kaynaklanan gürültüyü azaltır. Manüel versiyonda, hava akışının çok düşük olduğunu gösteren bir alarm ve bir çalışma saati sayacı vardır. Otomatik temizleme özellikli versiyon, hava akışı çok düşük olduğunda temizleme sürecini otomatik olarak başlatan gelişmiş bir filtre kumanda sistemine sahiptir. Her iki versiyonda da, temizleme yöntemi mekanik ve pnömatik temizlemenin bir kombinasyonudur. Mobil Filtre Çift Kollutekerlekli bir mobil ünite veya bir zemin tezgahına monte edilmiş olarak sunulur. Bir HEPA filtresi takılırsa, zararlı parçacıklardan daha fazla korunma sağlanabilir. Toz uygulamalarında, cihaz mekanik kol sayesinde temizlenir. Kaynak dumanında ise hem mekanik kol hem de basınçlı hava kullanılır. Kaynak uygulamalarında basınçlı havaya ihtiyaç vardır.

Not! Mobil Filtre yanıcı tozların veya gazların mevcut olduğu ortamlarda ve yine yanıcı tozların ve gazların filtrelendiği amacıyla kullanım için uygun değildir

Mobil Filtre Twin

Sertifikalar	CE
Ses Düzeyi(dB(A))	78
Koruma sınıfı	IP 54
Filtreleme kalitesi (%)	99,9
Kompresor hava ihtiyacı	DIN ISO 8573-1, Sınıf 5/5/4 (7 bar)
Kurulum	[Indoor]
Materyal	Roto kalıplı plastikten mahfaza
Patlayıcı toz için ideal	False
[ProductApplication]	[fumes]
Çöp kovası (l)	15
Emiş kolu ölçüsü (mm)	160
Hava Debisi (m³/h)	1700
Filtre alanı (m²)	13
Kol uzunluğu (m)	3 (Original)
Frekans(Hz)	50
Faz adedi	3
Filtre türü	[cartridge]
Filtre adedi	1
Elektrik prizi	[without]
Güç (kW)	2,2
[ItemExtractionMethod]	[extraction arm]
[ItemFilterChangeIndication]	False
[ItemFumeAndDustApplication]	[Medium-Heavy]

Models

	Item number	Güç Volt (V)	Filtre materyali	[ItemMounting]	[ItemMaxAirFlow]	Ağırlık (kg)	[ItemFilterCleaningMethod]	[ItemFilterArea]
	12666563 ^[1]	400	Polyester PW13	[mobile]	1700	132	[Mechanical], [CompressedAir]	
	12666363 ^[1]	230	Polyester PW13	[mobile]		132	[Mechanical], [CompressedAir]	
	12693363 ^[2]	230	Nanofiber	[mobile]		132	[CompressedAir]	17
	12693563 ^[2]	400	Nanofiber	[mobile]	1700	132	[CompressedAir]	17
	12693663 ^[2]	400	Nanofiber	[floormounted]	1700	129	[CompressedAir]	17

^[1] manuel filtre temizleme sadece. Sensör kelepçesi veya gövde üzerinde fan anahtarı ile kullanım mümkün değildir.

^[2] Filter class - F9 (EN779), MERV 15 (ASHRAE 52.2)

Accessories

	Accessory	Item number
	çıkış, Kanal bağlantısı D=200mm	12376749
	Spot ışığı orijinal, (LED) 24V, 5W	12376616
	LED ışığı/fan anahtarı orijinal	10376922
	Sensor clamp to be attached to the earth cable of the welding power source.	14372199
	kol eQ FilterBox	12376617
	Orijinal/NEX MD-gövde için kıvılcım koruması	10551335
	Filter-PW-FB-13	12332672
	Filter-PW HE-FB-15	12371106
	Filter PWA-FB-15	12371412
	HEPA filter H13 10m2 Filterbox	12376615
	HEPA filter H14 10m2 Filterbox	12376756
	Bags for Filterbox dust bin, 10pcs	12376618
	High efficiency Main Replacement filter for FilterBox. Nanofiber 17 m ² (183 ft ²). Compatible with all FilterBoxes with Pneumatic cleaning.	12377251

Accessories

	Accessory	Item number
	FilterBox ePTFE High Efficiency Replacement filter. 13m² (140 ft2).	12377252

