

Product leaflet

115 E

Aspirador industrial de secos para limpezas gerais



115 E

- ✓ Extrator versátil
- ✓ Perfeito para oficinas
- ✓ Fusível de 10 Amp.

Aspirador industrial com motor elétrico ou ejeter a ar comprimido, sistema de contentor simples para a recolha de materiais secos ou molhados através de pequenas distâncias. Unidade versátil para uso em várias indústrias e instituições com equipamento de limpeza leve e fácil de transportar.

115 E

Certificações	CE
Nível de ruído (dB(A))	75
Instalação	Interior
Método de limpeza do filtro	Filtro descartável
[ProductApplication]	Poeira, Líquido, Granulado, Granalha
Volume do balde (l)	40
Máx. caudal (m³/h)	460
Área Filtrante (m²)	0.35
Frequência (Hz)	50/60
Nº de fases	1
Tipo de filtro	Filtro de velas
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	Polyester-Teflon
[ItemMaxAirFlow]	460
[ItemNoiselevel]	75
Vácuo máximo (kPa)	-21,5
Peso (kg)	50
Potência /kW)	2,4

Modelos

	Item n°	Voltagem (V)	Tipo de mangueira	[ItemHVBHoseLength]	[ItemHVBHoseDiameter]
	42411582 ^[1]	110	PE/C	7,5	51
	42411581 ^[1]	230	PE/C	7,5	51
	42411501 ^[2]	110	PVC	7,5	51
	42411580	230	PE/C	5	38

^[1] With cleaning set

^[2] With cleaning set, toothed and conical nozzle

Tipos de mangueira

Tipo de mangueira	Especificações	Gama de temperatura, °C	Acopladores na extremidade livre, mangueira de distribuição	Acopladores na extremidade livre, mangueira de entrada	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de distribuição	Ligação da mangueira no enrolador, mangueira de entrada
PVC	Max vacuum 84 kPa Inner bending radius 60 mm Reinforced with inbedded steel helix	- 20 deg. C. to + 70 Deg. C.				
PEC	For cleaning applications Max vacuum 50 kPa Conductivity 10 ⁻³ to 10 ⁻⁶ Ohm/m	-40°C - +60°C				