

Slanghaspel 876

Slanghaspel geschikt voor zuurstof en acetyleen toevoer bij het lassen



Slanghaspel 876

- ✓ éénlaags slangtoevoer en opslag
- ✓ Open ontwerp voor veilig en eenvoudig onderhoud
- ✓ Volledig stalen constructie
- ✓ Flexibel en makkelijk te installeren op muur, vloer en plafond.
- ✓ In overeenstemming met de EU wetgeving

De ultieme lasslanghaspel voor dubbele slangen, ontworpen voor de toevoer van zuurstof/acetyleen of zuurstof/LPG. Bedoeld voor lastoepassingen, waar niet genoeg nadruk gelegd kan worden op de veiligheid.

Slanghaspel 876

Certificeringen	CE
Lengte aansluitslang (m)	1
Slangtype	K
Max. werkdruk (Mpa)	2
Gewicht (kg)	26-30

Models

	Item number	Medium	Geleverd met slang	Lengte van de werkslang (m)	Diameter, slangaansluiting (mm)	Diameter van de werkslang (mm)	[ItemCorrosionResistance]	Elektrisch aangedreven / veer
	30831076	Zuurstof en acetyleen	Ja	15	1x6,3 mm and 1x10 mm	1x6,3 mm and 1x10 mm	Standaard	Veer
	30831176	Zuurstof en acetyleen	Ja	18	6,3	6,3	Standaard	Veer
	30831276	Zuurstof en LPG	Ja	15	10	10	Standaard	Veer
	30831376	Zuurstof en acetyleen	Ja	15	10	10	Standaard	Veer
	30831776	Zuurstof en acetyleen	Nee				Standaard	Veer
	30831676 ^[1]	Zuurstof en acetyleen	Nee					
	30831876	Zuurstof en acetyleen, Zuurstof en LPG	Nee				Standaard	Veer

^[1] With UNF-thread

Hose types

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
K	Buiten- en binnenwand in rubber, synthetische inlage (volg. EN 559)	-20 - 80			Slangdrager + klem	Slangdrager + klem

Accessories

	Accessory	Item number
	Scharnierende muursteun	30372407

